

		Modello A _n [m²]		Portata m³/h (l/s)												
				50 (14)	75 (21)	100 (28)	150 (42)	200 (56)	300 (83)	400 (111)	500 (139)	600 (167)	700 (194)	800 (222)	900 (250)	1000 (278)
UNA FERTIOIA	LSD 500 - 1 (0,0047) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)	25	36	43											
		V _{eff} (m/s)	3	4,4	5,9											
		ΔPt (Pa)	13	30	53											
		L 0,2 (m)	1,8	2,7	3,4											
	LSD 1000 - 1 (0,0094) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)	<20	20	28	39	46									
		V _{eff} (m/s)	1,5	2,2	3	4,4	5,9									
		ΔPt (Pa)	3	7	13	30	53									
		L 0,2 (m)	1,4	2	2,6	3,8	4,9									
	LSD 1500 - 1 (0,0142) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)		<20	<20	30	37	48								
		V _{eff} (m/s)		1,5	2	3	4	5,9								
		ΔPt (Pa)		3	6	13	24	52								
		L 0,2 (m)		1,7	2,2	3,2	4,1	5,9								
LSD 2000 - 1 (0,0189) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)			<20	23	31	41	49								
	V _{eff} (m/s)			1,5	2,2	3	4,4	5,9								
	ΔPt (Pa)			3	7	13	29	52								
	L 0,2 (m)			2	2,9	3,7	5,3	6,8								
DUE FERTIOIE	LSD 500 - 2 (0,0094) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)	<20	20	28	39	46									
		V _{eff} (m/s)	1,5	2,2	3	4,4	5,9									
		ΔPt (Pa)	3	7	13	30	53									
		L 0,2 (m)	1,4	2	2,6	3,8	4,9									
	LSD 1000 - 2 (0,0189) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)		<20	23	31	41	49								
		V _{eff} (m/s)			1,5	2,2	3	4,4	5,9							
		ΔPt (Pa)			3	7	13	29	52							
		L 0,2 (m)			2	2,9	3,7	5,3	6,8							
	LSD 1500 - 2 (0,0283) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)			<20	22	32	40	46							
		V _{eff} (m/s)			1,5	2	2,9	3,9	4,9							
		ΔPt (Pa)				3	6	13	23	36						
		L 0,2 (m)			2,4	3,1	4,5	5,8	7,1							
LSD 2000 - 2 (0,0378) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)				<20	26	34	40	45	49						
	V _{eff} (m/s)				1,5	2,2	2,9	3,7	4,4	5,1						
	ΔPt (Pa)				3	7	13	20	29	40						
	L 0,2 (m)				2,8	4	5,2	6,3	7,5	8,6						
TRE FERTIOIE	LSD 500 - 3 (0,0142) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)		<20	<20	30	37	48								
		V _{eff} (m/s)		1,5	2	3	4	5,9								
		ΔPt (Pa)		3	6	13	24	52								
		L 0,2 (m)		1,7	2,2	3,2	4,1	5,9								
	LSD 1000 - 3 (0,0283) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)			<20	22	32	40	46							
		V _{eff} (m/s)			1,5	2	2,9	3,9	4,9							
		ΔPt (Pa)				3	6	13	23	36						
		L 0,2 (m)			2,4	3,1	4,5	5,8	7,1							
	LSD 1500 - 3 (0,0425) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)				<20	24	31	37	42	46	50				
		V _{eff} (m/s)				1,3	2	2,6	3,3	3,9	4,6	5,2				
		ΔPt (Pa)				3	6	10	16	23	31	41				
		L 0,2 (m)				2,7	3,8	4,9	6,1	7,1	8,2	9,2				
LSD 2000 - 3 (0,0566) Regolazione alto effetto Coanda	L _{wa} (dBA)					<20	25	31	36	40	43	46	49			
	V _{eff} (m/s)					1,5	2	2,5	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9			
	ΔPt (Pa)					3	6	9	13	18	23	29	36			
	L 0,2 (m)					3,4	4,4	5,4	6,4	7,3	8,2	9,1	10,1			
UNA FERTIOIA	LSD 500 - 1 (0,0077) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)	<20	25	32	43										
		V _{eff} (m/s)	1,8	2,7	3,6	5,4										
		ΔPt (Pa)	5	11	20	45										
		L 0,2 (m)	1,5	2,2	2,8	4,1										
	LSD 1000 - 1 (0,0154) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)			<20	28	35	46								
		V _{eff} (m/s)			1,8	2,7	3,6	5,4								
		ΔPt (Pa)			5	11	20	44								
		L 0,2 (m)			2,1	3,1	4	5,7								
	LSD 1500 - 1 (0,0232) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)			<20	26	37	45								
		V _{eff} (m/s)				1,8	2,4	3,6	4,8							
		ΔPt (Pa)				5	9	19	35							
		L 0,2 (m)				2,6	3,4	4,8	6,3							
LSD 2000 - 1 (0,0309) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)			<20	20	31	38	44	49							
	V _{eff} (m/s)			1,4	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4							
	ΔPt (Pa)			3	5	11	19	31	44							
	L 0,2 (m)			2,3	3	4,3	5,6	6,9	8,1							
DUE FERTIOIE	LSD 500 - 2 (0,0154) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)			<20	28	35	46								
		V _{eff} (m/s)			1,8	2,7	3,6	5,4								
		ΔPt (Pa)			5	11	20	44								
		L 0,2 (m)			2,1	3,1	4	5,7								
	LSD 1000 - 2 (0,0309) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)			<20	20	31	38	44	49						
		V _{eff} (m/s)			1,4	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4						
		ΔPt (Pa)			3	5	11	19	31	44						
		L 0,2 (m)			2,3	3	4,3	5,6	6,9	8,1						
	LSD 1500 - 2 (0,0463) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)				<20	22	29	35	40	44	48				
		V _{eff} (m/s)				1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8				
		ΔPt (Pa)				2	5	9	14	20	26	35				
		L 0,2 (m)				2,6	3,7	4,8	5,8	6,9	7,9	8,9				
LSD 2000 - 2 (0,0618) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)					<20	23	29	34	38	41	44	47			
	V _{eff} (m/s)					1,3	1,8	2,3	2,7	3,1	3,6	4	4,5			
	ΔPt (Pa)					3	5	8	11	15	19	25	30			
	L 0,2 (m)					3,3	4,3	5,2	6,1	7	7,9	8,8	9,7			
TRE FERTIOIE	LSD 500 - 3 (0,0232) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)				<20	26	37	45							
		V _{eff} (m/s)				1,8	2,4	3,6	4,8							
		ΔPt (Pa)				5	9	19	35							
		L 0,2 (m)				2,6	3,4	4,8	6,3							
	LSD 1000 - 3 (0,0463) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)				<20	22	29	35	40	44	48				
		V _{eff} (m/s)				1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8				
		ΔPt (Pa)				2	5	9	14	20	26	35				
		L 0,2 (m)				2,6	3,7	4,8	5,8	6,9	7,9	8,9				
	LSD 1500 - 3 (0,0695) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)					<20	20	26	31	35	39	42	45		
		V _{eff} (m/s)					1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4		
		ΔPt (Pa)					2	4	6	9	12	15	19	24		
		L 0,2 (m)					3,1	4,1	5	5,9	6,7	7,6	8,4	9,3		
LSD 2000 - 3 (0,0926) Regolazione alta portata	L _{wa} (dBA)						<20	20	25	29	32	36	38	44		
	V _{eff} (m/s)						1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,7		
	ΔPt (Pa)						2	3	5	7	9	11	14	21		
	L 0,2 (m)						3,6	4,4	5,2	6	6,8	7,5	8,3	10,1		

10 ≤ L_{WA} < 30

30 ≤ L_{WA} < 40

40 ≤ L_{WA} < 50